

KOMBI S-M



Установка с шланговой насосной головкой №302008, для монтажа насосной головки на блок управления используется редуктор №302007, монтируется между блоком управления и насосной головкой, что позволяет увеличить скорость вращения с 100 на 500 оборотов в мин.

Чтобы увеличить производительность розлива можно использовать вторую шланговую насосную головку, с двумя шлангами, при этом можно сразу производить розлив в две ёмкости одновременно. Добавочная шланговая головка №302009.

Преимущества шланговой головки:

- вещество соприкасается только со шлангом.
- при этом чистить нужно только шланг.
- можно разливать химически агрессивные жидкости, также с мелкими абразивными частицами и стерильные жидкости.
- Для каждой жидкости можно использовать свой шланг, который быстро меняется.

Примеры жидкостей, для которых используется этот насос: ликёры, водка, водяные жидкости, парфюм, дорогие масла, краски, кислоты, растворители, чистящие жидкости с абразивными примесями, чернила для принтера, травяные настойки, ароматы.

Технические данные:

- ❖ Шланг из силикона (при надобности, для агрессивных веществ шланг из другого материала возможен).
- ❖ Толщина стенки шланга 1,6 мм.
- ❖ **Существует 3 различных диаметра шлангов, чем меньше диаметр шланга, тем точнее дозировка:**
 - **внутренний диаметр 1,6 мм** / пропускная способность 100 мл/мин, точность розлива +/- 0,1 мл, рекомендуемая доза розлива до 20 мл.
 - **внутренний диаметр 6,4 мм** / пропускная способность 1000 мл/мин, точность розлива +/- 0,5 мл, рекомендуемая доза розлива до 10-250 мл.
 - **внутренний диаметр 8,0 мм** / пропускная способность 1500 мл/мин, точность розлива +/- 1,0 мл, рекомендуемая доза розлива до 50-500 мл.